

耐腐蝕無油式真空幫浦

Anti corrosive Oilfree Vacuum pumps

*產品特色：與氣體接觸部分均用 PTFE 材質，適合抽吸各種有機，酸鹼等腐蝕性氣體，體積小、重量輕、流量大、低噪音、使用方便、操作簡單、可於小量生產及實驗室使用

*真空應用：真空過濾，真空輸送，真空蒸硫，真空濃縮，真空結晶...等



CH-300

CH-400

型號	(單)電壓	最大真空度	排氣量	馬力	重量	噪音值
CH-300	AC110 或 220V	- 650mmHg	20 L/分	1/8 Hp	5.2 Kg	50 dB(A)
CH-400	AC110 或 220V	- 750mmHg	38 L/分	1/6 Hp	7.5 Kg	50 dB(A)
CH-410	AC110 或 220V	- 750mmHg	38 L/分	1/6 Hp	7.5 Kg	50 dB(A)

附註：

- 1) 所有幫浦進/出口軟管均為 5/18" (8 mm dia)
- 2) DV幫浦噪音低, 可直接使用於生產線或實驗室
- 3) 訂購時請指定使用電壓為 110V 或 220V (幫浦為單電壓)
- 4) 製程如有水或粉塵須加裝粉塵過濾器或真空桶保護幫浦, 請洽本公司
- 5) 所有幫浦均有溫度保護裝置, 如過熱停機, 冷卻後自動開機